

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/3
	DEKOFAR A AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA	Data aktualizacji: 18.01.2012

- 1. Symbol PKWiU:** 20.30.11.0
- 2. Kolorystyka:** wg wzorca
- 3. Norma:** PN-C-81914
- 4. Przeznaczenie:** Dekofar A to wysokiej klasy akrylowa emulsja wewnętrzna przeznaczona do dekoracyjnego malowania sufitów i ścian wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety itp.)
- 5. Charakterystyka:** Dekofar A to emulsja akrylowa, która dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów i nowoczesnej technologii produkcji zapewnia łatwe malowanie, znakomity i długotrwały efekt dekoracyjny. Gęsta - tixotropowa konsystencja zabezpiecza przed kapaniem podczas malowania, zapewnia znakomite krycie oraz wysoką **wydajność do 12m²/l**. Specjalne mikro włókna powodują, że powłoka jest elastyczna, nie pęka i znakomicie pokrywa mikropęknięcia w podłożu. Dekofar A jest wyrobem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska.

6. Własności wyrobu:

- Wygląd powłoki matowa bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
- Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm³] 1,55
- Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza (65±5) %, [h] 2
- Ilość warstw 1-2
- Lepkość umowna: Brookfield [mPa-s] 8000-10000
- Odporność na szorowanie; klasa 2 wg ISO 11998 lub wg PN-92/C-81517 [min. cykli] 3500
- Zawartość części nielotnych [%] 47
- Wydajność do 12m² z litra w zależności od chłonności podłoża
- Rozcieńczalnik woda
- Okres gwarancji od daty produkcji, 24 miesiące



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/3
	DEKOFAR A AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA	Data aktualizacji: 18.01.2012

Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010r.).
Produkt zawiera max 30g/l.

7. Stosowanie:

== podłoże: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, beton, cegła, płyty kartonowo-gipsowe, tapety
papierowe i z włókna szklanego a także drewno, i materiały
drewnopodobne.

UWAGA! Tynki nowe można malować po co najmniej 4 tygodniowym
sezonowaniu.

== metody nakładania: pędzel, wałek bądź natrysk.
== przygotowanie podłoża podłoże przeznaczone do malowania powinno być równe, gładkie,
spójne, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń a następnie
zagruntowane emulsją gruntującą firmy NOFAR.
== przygotowanie farby przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie
potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.

8. Warunki malowania :

== temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
== temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C.

9. Czas do nakładania kolejnej warstwy : po wyschnięciu pierwszej (ok.2 h)

10. Opakowania handlowe: 2,5; 5 L

11.Zalecenia BHP i PPOŻ.

Emulsja Akrylowa (DEKOFAR A) jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna.
Pomieszczenia po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie
nadają się one do użytku.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR "



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 3/3
	DEKOFAR A AKRYŁOWA FARBA EMULSYJNA	Data aktualizacji: 18.01.2012

Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

